

Categoria 06 FP Raccordi Tubi e Accessori
FPPF PressFitting inox
Fittings and Pipe Accessories
PressFitting

Categoria **FPPF** dedicata alla raccorderia a pressare **PressFitting**.
Sistema a pressare **profilo M** di produzione **ISOTUBI** numepress di **HITHERM**.

Il sistema **PressFitting** in acciaio inossidabile dispone di una gamma dal **Ø15** al **Ø168** e di tubazioni in acciaio inossidabile austenitico Cr-Ni-Mo materiale EN 1.4404 prodotti secondo UNI EN 10088 AISI 316L o AISI 304.

Tubi in acciaio inox saldati a parete sottile prodotti in conformità alla normativa EN 10312.

Raccordi in acciaio inox EN 1.4404/AISI 316L prodotti mediante deformazione a freddo.

O-ring resistente all'acqua calda, all'usura e agli additivi comunemente usati in acqua potabile.

Sono possibili tre tipi di O-ring a seconda del tipo di applicazione:

- O-ring EPDM da -20 °C ... +110°C (standard)
- O-ring FKM da -20 °C ... +200 °C
- O-ring NBR disponibili a richiesta

Pressione di lavoro: max 16 bar

Tipo di giunto: giunto a freddo realizzato tramite apposita attrezzatura che crea una deformazione meccanica inscindibile dei due componenti.

