

Categoria 06 FP Raccordi Tubi e Accessori
Fittings and Pipe Accessories

FPTF

Raccordi Inox Filettati

Threaded Fittings

Categoria FPTF Raccordi in Acciaio Inox Filettati


Raccordi in acciaio inox filettati

Barra





Microfusione

Tipologie possibili e specifiche generali:







- **ricavati da tubo o da barra**
- filettatura GAS UNI ISO 228/1 (ex UNI 338)
- materiali: AISI304/L EN1.4301/1.4307 e AISI316/L EN1.4401/1.4404
- pressione massima consigliata 100 bar (puramente indicativa)
- **ricavati da microfusione**
- filettatura GAS UNI ISO 7/1
- materiali: AISI316 EN1.4401
- pressione MAX 150LB (10,34 bar PN 10)


SERIE RICAVATA DA BARRA

Materiali AISI304/304L 1.4301/1.4307 e AISI316/316L 1.4401/1.4404

MANICOTTO				TRONCHETTO CONICO			
DN Ø	L			Ø	L	L (1)	
1/8"	18/20		Materiali: AISI304 / 316	1/8"	20	100	Materiali: AISI304 / 316 (1) tronchetto lungo
1/4"	18/20			1/4"	25	100	
3/8"	20			3/8"	25	100	
1/2"	25			1/2"	25	100	
3/4"	30			3/4"	30	100	
1"	35			1"	35	100	
1 1/4"	36			1 1/4"	40	100	
1 1/2"	40			1 1/2"	40	100	
2"	42			2"	45	100	
2 1/2"	45			2 1/2"	45	/	
3"	50			3"	50	/	
4"	60			4"	60	/	
BOCCHETTONE CONICO				NIPPLE ESAGONALE			
DN Ø	L F/F	L M/F		Ø	L		
1/8"	41	50	Materiali: AISI304 / 316 Attacchi possibili: F/F filettato femmina M/F filettato maschio e femmina SW saldare di tasca	1/8"	28		Materiali: AISI304 / 316
1/4"	41	50		1/4"	30		
3/8"	43	57		3/8"	34		
1/2"	46	60		1/2"	38		
3/4"	52	60		3/4"	43		
1"	56	69		1"	46		
1 1/4"	62	75		1 1/4"	50		
1 1/2"	65	80		1 1/2"	58		
2"	75	90		2"	60		
2 1/2"	83	103		2 1/2"	70		
3"	98	126		3"	80		
4"	98	/		4"	90		

<

TEE				GOMITO			
DN Ø	L			Ø	L		
1/8"	34			1/8"	25		
1/4"	40			1/4"	30		
3/8"	44			3/8"	35		
1/2"	50			1/2"	40		
3/4"	63			3/4"	50		
1"	68			1"	54		
1 1/4"	88			1 1/4"	70		
1 1/2"	96			1 1/2"	78		
2"	110			2"	90		
2 1/2"	/			2 1/2"	/		
3"	/			3"	/		
4"	/			4"	/		
Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316			
TAPPO MASCHIO				TAPPO FEMMINA			
DN Ø	L			Ø	L		
1/8"	20			1/8"	14		
1/4"	20			1/4"	16		
3/8"	22			3/8"	17		
1/2"	23			1/2"	19		
3/4"	26			3/4"	20		
1"	30			1"	22		
1 1/4"	30			1 1/4"	25		
1 1/2"	35			1 1/2"	29		
2"	36			2"	29		
2 1/2"	44			2 1/2"	32		
3"	50			3"	33		
4"	55			4"	38		
Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316			
PORTAGOMMA MASCHIO				RIDUZIONE /MF			
DN Ø	L	Ø		Ø	Riduzione		
1/8"	40	10		/	/		
1/4"	45	13		1/4"	1/8"		
3/8"	50	16		3/8"	1/4" - 1/8"		
1/2"	55	21		1/2"	3/8" - 1/4"		
3/4"	62	26		3/4"	1/2" - 3/8"		
1"	66	33		1"	3/4" - 1/2"		
1 1/4"	75	42		1 1/4"	1" - 3/4"		
1 1/2"	85	48		1 1/2"	1 1/4" - 1"		
2"	100	60		2"	1 1/2" - 1 1/4"		
2 1/2"	110	76		2 1/2"	2" - 1 1/2"		
3"	115	88		3"	/		
4"	125	114		4"	/		
Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316			

Sono possibili altre tipologie di raccordi ricavati da tubo o da barra.
Contattare il ns UT per avere informazioni.

SERIE RICAIVATA DA MICROFUSIONE

materiali: AISI316 1.4401 / pressione MAX 150LB (10,34 bar PN 10)

Ø DIAMETRI POSSIBILI

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
------	------	------	------	------	----	-------	-------	----	-------	----	----

**BOCCHETTONE F/F****BOCCHETTONE M/F****GOMITO F/F****GOMITO M/F****NIPPLO ESAGONALE****NIPPLO RIDOTTO****PEZZO A TEE****PEZZO A CROCE****TAPPO MASCHIO****TAPPO FEMMINA****RIDUZIONE M/F****PORTAGOMMA MASCHIO**

Sono possibili altre tipologie di raccordi microfusi.
Contattare il ns UT per avere informazioni.