

Categoria 01 CP Componenti Impianti Industriali**Components for Industrial Plants**

CPCV








Valvole di Ritegno

Check Valves

Valvole di ritegno a disco **serie RK**, dimensioni secondo DIN EN 558-1 e montaggio wafer tra flange. Idonee per liquidi, gas e vapori. Applicabile come ritegno, di fondo e rompivuoto (o di respiro). Le valvole RK con dispositivo di centraggio possono essere installate in qualsiasi posizione. Nel caso di valvole senza molla, queste dovranno essere montate su linee verticali con flusso dal basso verso l'alto. La direzione del flusso e la posizione sono indicate da una freccia sul corpo.

MB14 corpo in ottone CW614N
MB14/A corpo acciaio inox AISI 316L
RK76 corpo acciaio inox EN 1.4107 disco EN 1.4571
RK86 corpo acciaio inox EN 1.4317 disco EN 1.4571
RK86 corpo acciaio WCB EN 1.0619 disco EN 1.4107
RK86/A corpo acciaio inox EN 1.4408 CF8M disco EN 1.4571

diametri da Ø1/2" ... 2" rating PN 16/40
 diametri da Ø1/2" ... 2" rating PN 16/40
 diametri da DN 15 ... 100 rating PN 6/40
 diametri da DN 15 ... 100 rating PN 10/40
 diametri da DN 125 ... 200 rating PN 10/40
 diametri da DN 15 ... 200 rating PN 10/40

MB14**RK**

DN	15 Ø1/2"	20 Ø3/4"	25 Ø1"	32 Ø1 1/4"	40 Ø1 1/2"	50 Ø2"	65	80	100	125	150	200
RK L=mm	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60	90	106	140
MB L=mm	49	49	61	61	72	72						

Tutte le valvole hanno la **tenuta metallo su metallo Cl. IV**

Per la serie RK la pressione di apertura standard delle **molle standard è 5mbar**.

A richiesta per la serie RK sono possibili **tenute morbide** (EPDM/FKM/PTFE) e **molle con tarature speciali**.

Connessioni a richiesta:

- filettate NPT, flangiate DIN/UNI, ANSI

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE.

Possono essere utilizzati per fluidi del gruppo 1 e 2 (fluidi pericolosi e non).

I diametri fino al DN25 non sono compresi nella direttiva PED (vedi sezione 4.3) e non devono essere marchiati CE.