

Della **categoria VVNV** fanno parte anche altre valvole a spillo con finiture lucide, attacchi speciali o con volantino graduato per la regolazione micrometrica dei fluidi.

Il materiale di costruzione standard è AISI316, ricavato da barra.

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Materiali di costruzione: **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE/FKM +160°C
- Esecuzione: serie PN 40/100/160
- Filettatura: standard **BSP ISO 228**
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.
- Organo di comando volantino o volantino graduato
- Finitura esterna Lucida

A richiesta:

- Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4
- M.O.C.A. CE 1935/2004
- Attacco CLAMP ISO 2852





Costruzione corpo:

- A** per i DN 1/4" ... 1/2"
- B** per i DN 3/4 ... 1 1/2"



VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO ABS SERIE 658

DN	PN	L	B	H	H1	ØX
Ø1/4"	160	45	25	70	78	4
Ø3/8"	160	53	25	70	78	5
Ø1/2"	160	60	30	72	80	6
Ø3/4"	100	80	Ø48	102	117	10
Ø1"	100	80	Ø48	102	117	10
Ø1 1/4"	100	90	Ø60	114	130	16
Ø1 1/2"	100	90	Ø60	114	130	16



VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO GRADUATO SERIE 658

DN	PN	L	B	H	H1	ØX
Ø1/4"	160	45	25	70	78	4
Ø3/8"	160	53	25	70	78	5
Ø1/2"	160	60	30	72	80	6
Ø3/4"	100	80	Ø48	102	117	10
Ø1"	100	80	Ø48	102	117	10
Ø1 1/4"	100	90	Ø60	109	124	16
Ø1 1/2"	100	90	Ø60	109	124	16

