

Categoria 06 FP Raccordi Tubi e Accessori

FPTF

Raccordi Inox Filettati

Fittings and Pipe Accessories

Threaded Fittings

Categoria **FPTF** Raccordi in Acciaio Inox Filettati
Raccordi in acciaio inox filettati
Tipologie possibili e specifiche generali:

- ricavati da tubo o da barra
- filettatura GAS UNI ISO 228/1 (ex UNI 338)
- materiali:
AISI304/L EN1.4301/1.4307 e AISI316/L EN1.4401/1.4404
- pressione massima consigliata 100 bar (puramente indicativa e in funzione della t° del fluido)
- ricavati da microfusione
- filettatura GAS UNI ISO 7/1
- materiali: AISI316 EN1.4401
- pressione MAX 150LB (10,34 bar PN 10)

Raccordo da Barra

Raccordo Microfuso

SERIE RICAVATA DA BARRA

Materiali AISI304/304L 1.4301/1.4307 e AISI316/316L 1.4401/1.4404

MANICOTTO			TRONCHETTO CONICO		
DN Ø	L		Ø	L	L (1)
1/8"	18/20		1/8"	20	100
1/4"	18/20		1/4"	25	100
3/8"	20		3/8"	25	100
1/2"	25		1/2"	25	100
3/4"	30		3/4"	30	100
1"	35		1"	35	100
1 1/4"	36		1 1/4"	40	100
1 1/2"	40		1 1/2"	40	100
2"	42		2"	45	100
2 1/2"	45		2 1/2"	45	/
3"	50		3"	50	/
4"	60		4"	60	/

BOCCHETTONE CONICO			NIPPLO ESAGONALE		
DN Ø	L F/F	L M/F	Ø	L	
1/8"	41	50	1/8"	28	
1/4"	41	50	1/4"	30	
3/8"	43	57	3/8"	34	
1/2"	46	60	1/2"	38	
3/4"	52	60	3/4"	43	
1"	56	69	1"	46	
1 1/4"	62	75	1 1/4"	50	
1 1/2"	65	80	1 1/2"	58	
2"	75	90	2"	60	
2 1/2"	83	103	2 1/2"	70	
3"	98	126	3"	80	
4"	98	/	4"	90	







Materiali: AISI304 / 316

Materiali: AISI304 / 316

Attacchi possibili:
F/F filettato femmina
M/F filettato maschio e femmina
SW saldare di tasca

Materiali: AISI304 / 316
(1) tronchetto lungo

Materiali: AISI304 / 316

TEE				GOMITO			
DN Ø	L			Ø	L		
1/8"	34			1/8"	25		
1/4"	40			1/4"	30		
3/8"	44			3/8"	35		
1/2"	50			1/2"	40		
3/4"	63			3/4"	50		
1"	68			1"	54		
1 1/4"	88			1 1/4"	70		
1 1/2"	96			1 1/2"	78		
2"	110			2"	90		
2 1/2"	/			2 1/2"	/		
3"	/			3"	/		
4"	/			4"	/		
			Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316
TAPPO MASCHIO				TAPPO FEMMINA			
DN Ø	L			Ø	L		
1/8"	20			1/8"	14		
1/4"	20			1/4"	16		
3/8"	22			3/8"	17		
1/2"	23			1/2"	19		
3/4"	26			3/4"	20		
1"	30			1"	22		
1 1/4"	30			1 1/4"	25		
1 1/2"	35			1 1/2"	29		
2"	36			2"	29		
2 1/2"	44			2 1/2"	32		
3"	50			3"	33		
4"	55			4"	38		
			Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316
PORTAGOMMA MASCHIO				RIDUZIONE /MF			
DN Ø	L	Ø		Ø	Riduzione		
1/8"	40	10		/	/		
1/4"	45	13		1/4"	1/8"		
3/8"	50	16		3/8"	1/4" - 1/8"		
1/2"	55	21		1/2"	3/8" - 1/4"		
3/4"	62	26		3/4"	1/2" - 3/8"		
1"	66	33		1"	3/4" - 1/2"		
1 1/4"	75	42		1 1/4"	1" - 3/4"		
1 1/2"	85	48		1 1/2"	1 1/4" - 1"		
2"	100	60		2"	1 1/2" - 1 1/4"		
2 1/2"	110	76		2 1/2"	2" - 1 1/2"		
3"	115	88		3"	/		
4"	125	114		4"	/		
			Materiali: AISI304 / 316				Materiali: AISI304 / 316

Sono possibili altre tipologie di raccordi ricavati da tubo o da barra.
Contattare il ns UT per avere informazioni.

SERIE RICAVATA DA MICROFUSIONE

Raccordi in acciaio inox filettati

Specifiche generali:

- ricavati da microfusione
- filettatura GAS UNI ISO 7/1
- diametri possibili in funzione della figura Ø1/8" ... 4"
- materiali: AISI316 EN1.4401
- pressione MAX 150LB (10,34 bar PN 10)



Bocchettone F/F



Bocchettone M/F



Gomito 90° F/F



Gomito 90° M/F



Nipplo esagonale



Nipplo ridotto



Riduzione M/F



Manicotto ridotto



Tappo maschio



Tappo femmina



Tee



Croce



Portagomma maschio



Tee ridotto



Gomito 45° F/F



Gomito 45° M/F



Sono possibili altre tipologie di raccordi ricavati da microfusione.
Contattare il ns UT per avere informazioni.