Categoria 06 FP	Raccordi Tubi e Accessori	Fittings and Pipe Accessories
FPPF	PressFitting inox	PressFitting

Categoria **FPPF** dedicata alla raccorderia a pressare **PressFitting.**
Sistema a pressare **profilo M** di produzione ISOTUBI numepress di HITHERM.

Il sistema **PressFitting** in acciaio inossidabile dispone di una gamma dal Ø15 al Ø168 e di tubazioni in acciaio inossidabile austenitico Cr-Ni-Mo materiale EN 1.4404 prodotti secondo UNI EN 10088 AISI 316L o AISI 304.

Tubi in acciaio inox saldati a parete sottile prodotti in conformità alla normativa EN 10312.
Raccordi in acciaio inox EN 1.4404/AISI 316L prodotti mediante deformazione a freddo.
O-ring resistente all'acqua calda, all'usura e agli additivi comunemente usati in acqua potabile.
Sono possibili tre tipi di O-ring a seconda del tipo di applicazione:
• O-ring EPDM da -20 °c … +110°c (standard)
• O-ring FKM da -20 °c … +200 °c
• O-ring NBR disponibili a richiesta
Pressione di lavoro: max 16 bar
Tipo di giunto: giunto a freddo realizzato tramite apposita attrezzatura che crea una deformazione meccanica inscindibile dei due componenti.









